

适用于大批量应用的超声波处理设备



- 与VCX 750的功能相同
- 批量最多50升*

规格参数

主机	净功率输出: 2500瓦, 频率: 20 kHz 尺寸(高x宽x长): 240x 445 x 711 mm 重量: 21.8 kg
空气冷却换能器	零件号CV294。压电锆钛酸钛酸铅晶体(PZT) 直径: 76.2 mm 长度: 158.7 mm 重量: 900 g
换能器电缆	电缆长度: 3 m, 零件号201-0106
增幅器	产品编号BHNVC21 –将幅度增加2倍 长度: 129 mm
标准探头	零件号630-0631 尖端直径: 38 mm 固定长度: 370 mm 重量: 816 g 钛合金: Ti-6Al-4V, 高压灭菌 处理能力: 50升*
工具箱	提供两个活动扳手, 零件号888-00015
电源要求	220V, 50/60 Hz, 单相, 30A

订购信息

	型号
2500 W 超声波处理器	VCX 2500
带有VCX 2500坚固门的隔音箱外壳	630-0474**
(高 x 宽 x 长) 914 x 406 x 406 mm	
支架	830-00109
VCX 2500换能器夹	830-00120
可选温度探头	830-00060

* 当与630-0631号探针和客户提供的机械搅拌器一起使用时, 最大50升。

** 隔音箱将容纳VCX 2500换能器、增幅器和25 mm探头零件号630-0209、630-0210和630-0310。
由于长度原因, 它不能容纳长度为25 mm的470 mm固定探针零件号630-0621。